



SPOLAGGREGAT AQUATEQ JETTER

Vi bygger spolaggregat helt enligt era önskemål och behov. Flexibel kassetbyggnation medger montering i minibussar, vans och släpkärror. Hög kvalitet och stabil konstruktion i rostfritt stål ger lång livslängd. Utrustningen kan antingen drivas av separat motor alternativt direkt från kraftuttaget. Aggregaten är försedda med motorvakt, torrkorningsskydd och nödstoppfunktion. Elinstallationer håller extra hög skyddsklass enligt IEC 1346. Innan leverans provkörs aggregatet för uppmätning av pumpkapaciteten. Ett tryck- och flödesprotokoll verifierar att enheten är korrekt konstruerad, för minimal energiåtgång och maximal effektivitet.

Spolaggregaten finns i åtta grundmodeller på ram för enkelt montage i släpvagn eller skåpbil. Vi konstruerar även helt kundanpassade byggnationer.



AQUATEQ JETTER

We build customized jetting units according to your specifications and needs. All units are built at our factory in Kalmar, Sweden. Flexible cassette mounted constructions allows installation in your choice of vehicle (van, trailer etc). High quality and sturdy construction in mainly stainless steel provide you with long service lifetime. The jetters can either be run by a separate engine or directly from the vehicles' PTO. The units are supplied with motor guard, low water safety device and emergency stop function. The electrical installation is performed with extra high safety according to IEC 1346.

All our units are tested before delivery regarding pressure and flow. A protocol comes with each unit, verifying the design for high affectivity and low energy consumption. We offer eight basic models but also build tailor made jetters to meet any customer's specific needs.

AQUATEQ JETTER



AquaTeq Jetter 35 / 400 med hetvatten

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	35 l/min, 400 bar
Vattentank	500-1000 liter
Slangtrumma	60-80 m 3/8" högtrycksslang hetvatten
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg: slangtrumma)
Hetvattenpanna	20 - 30 l/min, 70°C
Extra	Slangtrumma för 3/4" slang, vattenpåfyll Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 35 / 400 with boiler

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	35 l/min, 400 bar
Water tank	500-1000 litres
Hose reel	60-80 m 3/8" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Boiler	20 - 30 l/min, 70°C
Extra	Hose reel for 3/4" loading water Digital pressure gauge

AquaTeq Jetter 30 / 500 med hetvatten

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	30 l/min, 500 bar
Vattentank	500-1000 liter
Slangtrumma 1	60-80 m 3/8" högtrycksslang hetvatten
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg: slangtrumma)
Hetvattenpanna	20 - 30 l/min, 70°C
Extra	Slangtrumma för 3/4" slang, vattenpåfyll Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 30 / 500 with boiler

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	30 l/min, 500 bar
Water tank	500-1000 litres
Hose reel 1	60-80 m 3/8" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Boiler	20 - 30 l/min, 70°C
Extra	Hose reel for 3/4" loading water Digital pressure gauge

AquaTeq Jetter 60 / 150

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	60 l/min, 150 bar
Vattentank	500-1000 liter
Slangtrumma	80-100 m, 1/2" spolslang
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg slangtrumma)
Extra	Slangtrumma för 3/4" slang, vattenpåfyll Hetvatten 20-30 l/min, 70°C + slangtrumma 3/8" Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 60 / 150

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	60 l/min, 150 bar
Water tank	500-1000 litres
Hose reel	80-100 m, 1/2" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Extra	Hose reel 3/4" for loading water Boiler 20-30 l/min, 70°C + hose reel 3/8" Digital pressure gauge

AquaTeq Jetter 80 / 175

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	80 l/min, 175 bar
Vattentank	800-1000 liter
Slangtrumma	80-100 m, 1/2" spolslang
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg slangtrumma)
Extra	Slangtrumma för 3/4" slang, vattenpåfyll Hetvatten 20-30 l/min, 70°C + slangtrumma 3/8" Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 80 / 175

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	80 l/min, 175 bar
Water tank	800-1000 litres
Hose reel	80-100 m, 1/2" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Extra	Hose reel 3/4" for loading water Boiler 20-30 l/min, 70°C + hose reel 3/8" Digital pressure gauge

AQUATEQ JETTER



AquaTeq Jetter 90 / 150

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	90 l/min, 150 bar
Vattentank	800-1000 liter
Slangtrumma	80-100 m ½" spolslang
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg: slangtrumma)
Extra	Slangtrumma för ¾" slang, vattenpåfyll Hetvatten 20-30 l/min, 70°C Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 90 / 150

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	90 l/min, 150 bar
Water tank	800-1000 litres
Hose reel	80-100 m ½" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Extra	Hose reel ¾" for loading water Boiler 20-30 l/min, 70°C Digital pressure gauge

AquaTeq Jetter 90 / 200

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	93 l/min, 210 bar
Vattentank	800-1000 liter
Slangtrumma	80-100 m ½" spolslang
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg: slangtrumma)
Extra	Slangtrumma för ¾" slang, vattenpåfyll Hetvatten 20-30 l/min, 70°C Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 90 / 200

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	93 l/min, 210 bar
Water tank	800-1000 litres
Hose reel	80-100 m ½" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Extra	Hose reel ¾" for loading water Boiler 20-30 l/min, 70°C Digital pressure gauge

AquaTeq Jetter 105 / 200

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet	105 l/min, 200 bar
Vattentank	800-1000 liter
Slangtrumma	80-100 m, ½" spolslang
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg slangtrumma)
Extra	Slangtrumma för ¾" slang, vattenpåfyll Hetvatten 20-30 l/min, 70°C + slangtrumma ⅜" Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter 105 / 200

Operated by	PTO or engine
Pump capacity	105 l/min, 200 bar
Water tank	800-1000 litres
Hose reel	80-100 m, ½" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Extra	Hose reel ¾" for loading water Boiler 20-30 l/min, 70°C + hose reel ⅜" Digital pressure gauge

AquaTeq Jetter Duo

Drift	PTO alt. sep. motor
Pumpkapacitet 1	80 l/min, 175 bar
Pumpkapacitet 2	35 l/min, 400 bar
Vattentank	800-1000 liter
Slangtrumma 1	80-100 m, ½" spolslang
Slangtrumma 2	60-80 m, ⅜" alt. ¼" spolslang
Radiostyrning	Pump, gas, start/stopp (tillägg slangtrumma)
Extra	Slangtrumma för ¾" slang, vattenpåfyll Hetvatten 20-30 l/min, 70°C Digital tryckmätare

AquaTeq Jetter Duo

Operated by	PTO or engine
Pump capacity 1	80 l/min, 175 bar
Pump capacity 2	35 l/min, 400 bar
Water tank	800-1000 litres
Hose reel 1	80-100 m, ½" high pressure hose
Hose reel 2	60-80 m, ⅜" alt. ¼" high pressure hose
Radio remote	Pump, throttle, start/stop (optional: hose reel)
Extra	Hose reel ¾" for loading water Boiler 20-30 l/min, 70°C + Digital pressure gauge