



## ASPIKLER N

En slang speciellt utvecklad för hantering av avloppsvatten. Utmärkt för kassettinstallationer.

### Egenskaper

- Högt motstånd mot slitande material
- Lämplig för både sug- och tryckapplikationer

### Teknisk beskrivning

- Innertub: SBR (svart,slät)
- Armering: Syntetisk textil med stålspiral
- Yttergummi: SBR/NR (svart, vävmönstrat)
- Temperaturområde: -30°C till +80°C.



## ASPIKLER N

For sewer suction. Also suitable for suction or delivery of abrasive materials on stationary systems and for cassette applications on sewer cleaning vehicles.

### Advantages










- High resistance to abrasive environment and abrasive transportation media
- Suitable both for suction and pressure

### Technical description


- Inner tube: SBR (black, smooth)
- Reinforcement: Synthetic textile cords with embedded steel helix
- Cover: SBR/NR (Black, fabric impression)
- Temperature range: -30°C to +80°C.

# ASPIKLER N



	8-6200-100	8-6200-125	8-6200-150
	100 mm (4")	125 mm (5")	150 mm (6")
	116,5 mm	144 mm	170 mm
	6 bar		
	0,9 bar		
	-30°C – +80°C		
	4,3 kg/m	6,3 kg/m	7,77 kg/m
	450 mm	550 mm	650 mm
	20 / 40 m	20/40 m	20 m
	-		

 Innerdiameter  
Inner diameter

 Max arbetstryck  
Max. working pressure

 Temperaturområde  
Temperature working area

 Böjningsradie  
Bending radius

 Övrig information  
Other information

 Ytterdiameter  
Outer diameter

 Max vakuum  
Max vacuum

 Vikt  
Weight

 Leveranslängd  
Delivery length