

## RIMINI SUPERFLEX

Rimini Superflex är en extremt smidig och flexibel sugslang, även vid mycket låga temperaturer. Slangens låga vikt och liten böjningsradie tillsammans med en speciell PVC-blandning gör den väldigt smidig att arbeta med.

### Egenskaper

- Oljebeständig och slitsark.
- Lämplig för bevattningsanläggningar, tankbilar och slamsugning.

### Teknisk beskrivning

Temperaturområde: -40°C - +45°C



## RIMINI SUPERFLEX

Rimini Superflex is an extremely flexible hose in special mixture PVC material, with shockproof PVC spiral. Suitable to use in very low temperatures thanks to the super-elastic material. The light weight and small bending radius along with a special PVC blend makes it very easy to work with.

### Advantages









- Oil-resistant and durable
- Suitable for irrigation, tanks, water and sludge

### Technical description

Temperature range: -40°C - +45°C

# RIMINI SUPERFLEX



	8-142750	8-142763	8-142775	8-1427102
	50,8 mm (2")	63,5 mm (2½")	76,2 mm (3")	101,6 mm (4")
	59,8 mm	73,5 mm	88,2 mm	115 mm
	3 bar			2 bar
	0,7 bar			0,6 bar
	-40°C – +45°C			
	0,85 kg/m	1,1 kg/m	1,7 kg/m	2,3 kg/m
	160 mm	200 mm	270 mm	330 mm
	50 m			30 m



Innerdiameter  
Inner diameter



Max arbetstryck  
Max. working pressure



Temperaturområde  
Temperature working area



Böjningsradie  
Bending radius



Ytterdiameter  
Outer diameter



Max vakuum  
Max vacuum



Vikt  
Weight



Leveranslängd  
Delivery length